

Kołnierz do pokryć wysokoprofilowanych EHN

Kołnierz EH pozwala na szczelne połączenie okna z wysokoprofilowanymi pokryciami dachowymi.

Może być stosowany do pokryć dachowych o wysokości profilu do 90 mm.

Standardowo przystosowany jest do montażu pojedynczego okna w połaci dachu.

Występuje również w wersji modułowej do zespalania okien w poziomie, w pionie oraz blokowo.

Kołnierz ten dostępny jest w jednym typie pozwalającym na montaż okna na głębokości N (+3 cm) – wersja kołnierza EHN

Zakres montażu w dachach o spadku od 15° do 90°.

Budowa kołnierza:

Kołnierz składa się z czterech podstawowych elementów (dolny element, dwa boczne i górny element). Długi i szeroki elastyczny fartuch kończący dolny element, pozwala łatwo połączyć kołnierz z wysokim profilem pokrycia dachowego. Posiada on również podklejoną od spodu masę plastyczną pozwalającą na przyklejenie kołnierza do pokrycia dachowego, przez co zapewniona jest szczelność połączenia. Wyposażony jest ponadto w rynienkę odwadniającą mającą na celu odprowadzenie skroplin pary wodnej z folii wstępnego krycia poza okno oraz boczne kliny uszczelniające zapewniające ochronę przed nawiewaniem pyłu, liści i śniegu.

Elementy kołnierza:

- 1 — dolny element kołnierza z elastycznym fartuchem o długości 220 mm
- 2 — element boczny
- 3 — górny element kołnierza
- 4 — paski z blachy do mocowania kołnierza
- 5 — rynienka odprowadzająca wodę
- 6 — kliny uszczelniające

